



1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Angaben zum Produkt | Product identifier

Handelsname | Trade Name:

VAICO ATF III

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0078, V60-0081, V60-0079, V60-0080, V60-0332, V60-0090

1.2. Hersteller/Lieferant | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Spezialöl für Automatikgetriebe und hydraulische Kupplungen, für die Getriebeöl vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist. Gewährleistet unter schwersten Bedingungen sowie großen Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe - überdeckt Dexron II D.

Special oil for automatic gearbox and hydraulic couplings, for which gear oil type Dexron III is prescribed. It guarantees a perfect work of hydraulic transmissions on hardest conditions and also featuring large variations in temperature - it excels Dexron II D.

3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG | PERFORMANCE DATA

3.1. Empfehlung* | Recommendations*:

Allison C-4, TES-389 | **Audi-VW** G 052 162 (TL 52 162) | **BMW** 83 22 9 407 807, 83 22 9 407 858 | **CAT** TO-2 | **Ford** Mercon WSS-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H | **General Motors** Dexron III-H | **MAN** 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 | **MB** 236.1, 236.2, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10 | **Voith** H 55.6335, H 55.6335.3x Extended Drain (G1363) | **Volvo** 1161521, 1161621, 97340, 97341 | **ZF** TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F

TYPISCHE KENNWERTE TYPICAL VALUES	METHODEN METHOD	EINHEITEN UNIT	VAICO ATF III
Dichte bei 15°C Density at 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	848
kin. Viskosität bei 40° C Viscosity at 40°C	DIN 51659	mm ² /s	35
kin. Viskosität bei 100° C Viscosity at 100°C	DIN 51659	mm ² /s	7,2
Pourpoint Pour point	DIN ISO 3016	° C	-54
Viskositätsindex (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	176
Flammpunkt Flash point	DIN ISO 2592	° C	214
Farbe Colour	-	-	rot red

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances