



## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

### 1.1. Angaben zum Produkt | Product identifier

VERSION 02.07.2021

Handelsname | Trade Name:

## VAICO ATF Spezial

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0101, V60-0208, V60-0383, V60-0209, V60-0210, V60-0325

### 1.2. Hersteller/Lieferant | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

## 2. EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Ist ein HC-synthetisches Automatikgetriebeöl mit einer außergewöhnlich langen Lebensdauer. Dieses Öl wurde speziell für konsistentes Schaltverhalten und besten Getriebeschutz entwickelt.

It is a HC-synthetic automatic gear oil that provides an exceptionally long durability. It was especially developed for consistent switching performance and best gear protection.

## 3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG | PERFORMANCE DATA

### 3.1. Empfehlung\* | Recommendations\*:

**Aisin Warner** 3314 | **Audi/VW** G 052 990 / G 055 025 / G 052 055 / G 052 162 | **BMW** 7045E, LA2634, LT 71141, MINI 83 22 0 402 413, MINI 83 22 7 542 290 | **Chrysler** MS7176E/9602 (ATF +3/+4) | **Daihatsu** ALUMIX ATF MULTI | **DEXRON III** | **Fiat** 9.55550-AV1/AV4 **Ford** M2C195-A, M2C202-B, MERCON, MERCON V, M2C924-A/M2C922-A | **GM** 9986195 | **Honda** ATF-Z1 | **Hyundai** SP-II/-III | **Isuzu** BESCO ATF -II/ATF -III | **Jaso** M315 TYPE 1A | **Jatco** 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17) | **JWS** 3309/TYP T-IV | **Mazda** ATF D-III/ATF M-3/M-V | **MB** 235.71, 236.6, 236.9, 236.10, 236.11, A 001 989 21 03 | **Mitsubishi** SP-II/-III | **Nissan** MATIC C/D/J/K/S | **Saab** 3309 | **Subaru** ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP | **Suzuki** ATF 3309/3317 | **Toyota** TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV **ZF** TE-ML 11B

TYPISCHE KENNWERTE   TYPICAL VALUES	METHODEN   METHOD	EINHEITEN   UNIT	VAICO ATF Spezial
Dichte   Density	DIN 51 757	g/ml	0,856
kin. Viskosität bei 40° C   Viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	36,0
kin. Viskosität bei 100° C   Viscosity at 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	7,1
Produkteinfärbung   Product coloring	DIN 10964	-	rot   red
Visk. Brookfield (-40°C)   Visc. Brookfield (-40°C)	DIN 51398	mPa*s	18.200
Pourpoint   Pour point	DIN ISO 3016	° C	-43
Viskositätsindex (VI)   Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	163
Flammpunkt   Flash point	DIN ISO 2592	° C	214

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

\* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances