

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO VA-DOT 4

VAICO Nr.:

V60-0242, V60-0074, V60-0075, V60-0111

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

Synthetische Flüssigkeit.

Der sehr hohe Trocken- und Naßsiedepunkt reduziert die Dampfblasenbildung.

Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion.

Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung.

Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen.

3. EINSATZHINWEISE

VAICO VA-DOT 4 wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist.

VAICO VA-DOT 4 ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

3.1. Besondere Hinweise:

Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern.

Bremsflüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

Herstellervorschriften beachten!

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Spezifikationen:
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1703 F
ISO 4925

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO VA-DOT 4
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	1,060
Viskosität bei -40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	<1350
Trockensiedepunkt (min.)	DIN ISO 4925	°C	>260
Naßsiedepunkt (min.)	DIN ISO 4925	°C	>155