

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO VA-002-SYNT

VAICO Nr.:

V60-0018

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

- Sehr hoher Viskositätsindex
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Extrem niedriger Pourpoint
- Keine Schaumbildung
- Sehr hohe thermische Stabilität
- Sichere Reibwertcharakteristik
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidationsstabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

3. EINSATZHINWEISE

- Niveauregulierung
- Stoßdämpfer
- Hydropneumatische Federung
- Servolenkung
- Elektrohydraulische Verdecksteuerung
- Stabilitäts- und Traktionssysteme
- Zentralverriegelung

Herstellervorschriften beachten!

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Empfehlung*:

BMW (81 22 9 407 758) wurde durch

Teilenummer 83290429576 ersetzt.

Ford WSS-M2C204-A

MB-Freigabe 345.0

MAN M 3289

Opel B 040 00 70 (1940 766/1940 715)

Porsche 000 043 203 33

PSA S71 2710

VW TL 521 46

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO VA-002-SYNT
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,829
Viskosität bei 40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	19
Viskosität bei 100°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	6,0
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	315
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	150
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<- 50
Farbe	-	-	grün

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers – Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken