

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO VA-LHM

VAICO Nr.:

V60-0112

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

- Extrem hoher Viskositätsindex
- Sehr niedriger Pourpoint
- Hervorragende thermische Stabilität
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Dichtungsverträglich

3. EINSATZHINWEISE

VAICO VA-LHM ist eine Hochleistungs- Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis für Zentralhydrauliksysteme in PSA-Kraftfahrzeugen mit speziell gekennzeichneten grünen Flüssigkeitsbehälter. Übertrifft das Leistungsniveau bisheriger LHM Qualitäten.

Herstellervorschriften beachten!

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Empfehlung:*

PSA B71 2710 (Citroen/Peugeot)

ISO 7308

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO VA-LHM
<i>Dichte bei 15°C</i>	<i>DIN 51 757</i>	<i>g/cm³</i>	<i>0,860</i>
<i>Viskosität bei 40°C</i>	<i>DIN 51 562</i>	<i>mm²/s</i>	<i>18</i>
<i>Viskosität bei 100°C</i>	<i>DIN 51 562</i>	<i>mm²/s</i>	<i>6,3</i>
<i>Viskositätsindex (VI)</i>	<i>DIN ISO 2909</i>	<i>-</i>	<i>355</i>
<i>Flammpunkt COC</i>	<i>DIN ISO 2592</i>	<i>°C</i>	<i>> 100</i>
<i>Pourpoint</i>	<i>DIN ISO 3016</i>	<i>°C</i>	<i>- 62</i>
<i>Farbe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>grün fluoreszierend</i>

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken