



1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Angaben zum Produkt | Product identifier

Handelsname | Trade Name:

SAE 5W-30 FPW03

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0501, V60-0502, V60-0503, V60-0504, V60-0505, V60-0506

1.2. Hersteller/Lieferant | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Premium Performance Motorenöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge, speziell entwickelt für Stellantis Motoren, die die neue Spezifikation FPW9.55535/03 erfordern. Optimales Kaltstartverhalten, reduzierter Ölverbrauch und reduzierte Abgasemissionen.

Premium performance engine oil for passenger cars and light commercial vehicles, specially developed for Stellantis engines that require the new FPW9.55535/03 specification. Optimum cold start behaviour, reduced oil consumption and reduced exhaust emissions.

3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG | PERFORMANCE DATA

3.1. Empfehlung* | Recommendations*:

ACEA C3 | API SN PLUS

Stellantis FPW9.55535/03 | PSA B71 2290, PSA B71 2297

TYPISCHE KENNWERTE TYPICAL VALUES	METHODEN METHOD	EINHEITEN UNIT	VAICO SAE 5W-30 FPW03
Dichte Density	DIN 51 757	g/ml	0,846
Viskosität bei 40° C Viscosity at 40° C	DIN 51 562-1	mm ² /s	73,1
Viskosität bei 100°C Viscosity at 100° C	DIN 51 562-1	mm ² /s	11,5
Viskositätsindex (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	165
Pourpoint Pour point	DIN ISO 3016	°C	-46
Flammpunkt COC Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	237

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances