



1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Angaben zum Produkt | Product identifier

Handelsname | Trade Name:

SAE 0W-30 2312

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0275

1.2. Hersteller/Lieferant | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für höchste Leistungsanforderungen von PSA Benzin- und Dieselmotoren in PKW.
Geeignet für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turboaufladung.

High-performance fuel-efficient engine oil for the highest performance requirements of PSA gasoline and diesel engines in passenger cars. Suitable for vehicles with exhaust gas aftertreatment and turbocharging.

3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG | PERFORMANCE DATA

3.1. Freigabe | Approval:

B71 2312

3.2. Empfehlung* | Recommendations*:

ACEA C2

CHRYSLER MS-13340, MS.90047 | FIAT 9.55535-DS1/GS1

TYPISCHE KENNWERTE TYPICAL VALUES	METHODEN METHOD	EINHEITEN UNIT	VA-SAE 0W-30 2312
Dichte bei 15° C Density at 15° C	DIN 51 757	g/ml	0,843
Viskosität bei 40° C Viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	53,5
Viskosität bei 100° C Viscosity at 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex (VI) Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	165
Pourpoint Pour point	DIN ISO 3016	° C	-45
Sulphatasche Sulphate pocket	ASTM D874	% m/m	≤ 0.8
Farbe Colour	DIN 10964		keine none

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances