



## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 1. IDENTIFICATION OF THE MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

### 1.1. Angaben zum Produkt | Product identifier

Handelsname | Trade Name:

# SAE 10W-40 LL

VAICO Nr. | VAICO No.:

V60-0245, V60-0246, V60-0429, V60-0249, V60-0252, V60-0253, V60-0254

### 1.2. Hersteller/Lieferant | Informing department

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

## 2. EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Hochleistungs-Universalmotorenöl. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören die sehr gute Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen und der extreme Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

High-performance universal engine oil. Among its most outstanding properties are the excellent lubrication reliability at high temperatures and exceptional wear protection under all operating conditions.

## 3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG | PERFORMANCE DATA

### 3.1. Empfehlung\* | Recommendations\*:

ACEA SL/CF

AUDI-VW 505.00 • MB 229.1

TYPISCHE KENNWERTE   TYPICAL VALUES	METHODEN   METHOD	EINHEITEN   UNIT	VAICO SAE 10W-40 LL
Dichte bei 15° C   Density at 15° C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	861
Viskosität bei 40°C   Viscosity at 40° C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	92,3
Viskosität bei 100° C   Viscosity at 100° C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viskositätsindex (VI)   Viscosity index (VI)	DIN ISO 2909	-	158
Pourpoint   Pour point	DIN ISO 3016	°C	-36
Flammpunkt COC   Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	>200

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

\* meets the requirements of the OEM manufacturer. The above values may vary within commercially accepted tolerances