

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO SAE 20W-50

VAICO Nr.:

V60-0010, V60-0011, V60-0198, V60-0024, V60-0199

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

VAICO SAE 20W-50 ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W- 50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

3. EINSATZHINWEISE

VAICO SAE 20W-50 ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Spezifikationen:

API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO SAE 20W-50
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	20W- 50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,886
Viskosität bei - 15°C	DIN 51 377	mPa s	8600
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	154
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	245
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 24
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	6,0

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.