

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO SAE 5W-30 PSA

VAICO Nr.:

V60-0105, V60-0106, V60-0186, V60-0187, V60-0188

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

VAICO SAE 5W-30 PSA ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HCSynthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten eine signifikante Kraftstoffeinsparung, besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. VAICO SAE 5W-30 PSA ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

3. EINSATZHINWEISE

VAICO SAE 5W-30 PSA wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW bestens geeignet. VAICO SAE 5W-30 PSA verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Spezifikationen:

ACEA A5/B5/C2

4.2. Empfehlung*:

PSA B71 2290

FIAT 9.55535-S1

Honda, wo gefordert

Mitsubishi, wo gefordert

Subaru, wo gefordert

Toyota, wo gefordert

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO SAE 5W-30 PSA
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,854
Viskosität bei - 30°C	DIN 51 377	mPa s	6100
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	63,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	10,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	157
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	234
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Sulfatasche	DIN 51 575	g/100 g	0,69

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

VAICO_SAE 5W-30-PSA_Produktdatenblatt_20141229 DE