

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R

VAICO Nr.:

V60-0107, V60-0108, V60-0189, V60-0190, V60-0191

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

3. EINSATZHINWEISE

VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R wurde speziell für Renault-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt. Ausgenommen 2.2dCi / G9T Motor! VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R optimiert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

4. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Spezifikationen:

ACEA C4

4.2. Empfehlung*:

Renault RN 0720

MB-Freigabe 226.51

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO SAE 5W-30 SPECIAL R
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	5W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,852
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa s	5750
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	12
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	162
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Basenzahl	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7,3

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken